

デジタル濁色度計

Digital Turbidity / Color Meter

型式：DTC-4DG

価格：162,800円(税抜 148,000円)

手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの日常管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。

包装外形 約298L×192W×93H mm 梱包重量 約810g

Bluetooth® データ保存 日時設定

試用品あります。
ご購入前の検討に。



濁度	測定範囲	0.0~20度(ポリスチレン標準液による)		
	分解能	0.1度	測定波長	860nm

色度	測定範囲	0.0~50度(塩化白金酸コバルト標準液による)		
	分解能	0.5度	測定波長	390nm

補充品	型式	製品名	内容	価格
	4DG-CS5	セル5個パック	デジタル濁色度計用セル 5個、セル洗浄液 1本、清掃用ワイパー 1枚	5,500円(税抜 5,000円)
	WA-PT-4W25	0(ゼロ)の水	250mL 1本	660円(税抜 600円)

測定方法	透過光測定法		保護等級	IP65(セル装着時、電池蓋を閉めた状態)	
繰り返し精度	±1%F.S.(周囲温度:25℃)		電源	単4アルカリ乾電池(3本)	本体寸法 145L×68W×48H mm
使用周囲温度	-5℃~+40℃ 湿度90%Rh以下		電池寿命	測定回数約3,000回	重量 約220g(乾電池含む)
検水温度	+5℃~+30℃(結露なきこと)		付加機能	オートパワーオフ、時計機能	主要材質 本体:ABS、セル:PMMA
検水量	10mL	データメモリ	25件	内容	交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)、取扱説明書 1部
データ送信	Bluetooth LE(Ver.4.1) 国内対応				

※データ取込ソフトはWindows8.1, Windows10以降対応です。

デジタル濁度計 500

Digital Turbidity Meter (High Range)

型式：DPM2-TB500

価格：88,000円(税抜 80,000円)

手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。

濁度20度以上用

包装外形 約165L×110W×65H mm 梱包重量 約340g

Bluetooth® データ保存 日時設定

試用品あります。
ご購入前の検討に。



補充品	型式	製品名	内容	価格
	GC2-10	ガラスセル瓶	2本入り	880円(税抜 800円)

測定方法	透過光測定法	表示分解能	1度	電源	単4アルカリ乾電池(3本)
測定波長	615nm	検水量	10mL	電池寿命	測定回数約3,000回
測定範囲	20~500度 (ホルマジン標準液による)	データメモリ	50件	本体寸法	145L×68W×48H mm
		データ送信	Bluetooth LE(Ver.4.1)国内対応	重量	約210g(乾電池含む)
使用周囲温度	-5~+50℃ 湿度90%Rh以下 (結露なきこと)	保護等級	IP65(電池蓋を閉めた状態)	付加機能	オートパワーオフ、時計機能
		内容	ガラスセル瓶 2本、単4アルカリ乾電池 3本、取扱説明書 1部、使用法 1部		

※データ取込ソフトはWindows8.1, Windows10以降対応です。